

NEUWERTH

RAYONNAGE INDUSTRIEL

RAYONNAGE LÉGER

RAYONNAGE LÉGER IDÉAL POUR LE STOCKAGE
MANUEL DE CARTONS, PIÈCES ET MARCHANDISES.

UNIMONDIAL

Solution de rayonnage léger, robuste et modulable pour le stockage manuel de cartons, pièces et marchandises dans les entrepôts, ateliers et espaces de stockage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Echelle max capacité de charge	3 000 kg
Max hauteur échelle	5.25 m
Min hauteur échelle	1 m
Longueur des tablettes	Min 765 Max 1 265
Profondeur des tablettes	Min 300 Max 700
Dimension du montant	32x50 mm
Epaisseur du tôle du montants	1.0-1.2 mm
Finition	Montants vernis gris RAL 7026, tablettes gris RAL 7038



UNIMONDIAL GALV

Rayonnage léger galvanisé offrant une excellente résistance à la corrosion. Idéal pour le stockage manuel dans les environnements humides ou exigeants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Echelle max capacité de charge	1 500 kg
Max hauteur échelle	3 m
Min hauteur échelle	1.5 m
Longueur des tablettes	Min 965 Max 1 265
Profondeur des tablettes	Min 300 Max 600
Dimension du montant	32x50 mm
Epaisseur du tôle du montants	0.8 mm
Finition	Zingué à chaud Sendzimir



NEUWERTH

RAYONNAGE INDUSTRIEL

RAYONNAGE LÉGER

RAYONNAGE LÉGER IDÉAL POUR LE STOCKAGE
MANUEL DE CARTONS, PIÈCES ET MARCHANDISES.

UNIZING CLICK

Rayonnage léger galvanisé, robuste et modulable, conçu pour le stockage manuel de charges légères à moyennes. Sa structure à montage rapide facilite l'installation et l'évolution de vos espaces de stockage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Echelle max capacité de charge	3 200 kg
Max hauteur échelle	9 m
Min hauteur échelle	1.8 m
Longueur des tablettes	De 900 mm à 2 100 mm
Profondeur des tablettes	De 300 mm à 1 200 mm
Dimension du montant	55x45 mm
Epaisseur du tôle du montants	0.8 - 1.0 mm
Finition	Zingué à chaud Sendzimir



TRAIN

Rayonnage léger polyvalent, idéal pour le stockage manuel de cartons, archives, bacs et petites marchandises. Une solution économique et modulable pour les ateliers, réserves et entrepôts.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Echelle max capacité de charge	700 kg unité avec roues en composites - 1 200 kg unité avec roues fonte
Max hauteur échelle	3 m
Min hauteur échelle	2 m
Longueur des tablettes	Min 765 Max 1 265
Profondeur des tablettes	Min 300 mm Max 600 mm
Dimension du montant	32x50 mm
Epaisseur du tôle du montants	1.0 mm
Finition	Vernis à poudre RAL 7035

